

HUBO SPS VZ NL



Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU).

PGZ retail concept nv verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

EN 14592 2008+A1 2012 – Houtconstructies - Stiftvormige verbindingsmiddelen - Eisen

1. Unieke identificatiecode van het product: HUBO Spaanplaatschroeven verzinkt – Vis aggló zingué – chipboard screws zinc plated
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: **Zie bijlage 1 achteraan**
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Type	Spaanplaatschroef
Materiaal	Staal
Corrosiebestendigheid	NPD
Klimaatklasse	Klimaatklasse 1 conform EN 1995-1-1
Vuurbestendigheid	NPD
Reactie bij brand	Classificatie A1 conform EN13501-1
Beoogd gebruik	Mechanische bevestiging voor niet-dragende constructies in hout

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

PGZ RETAIL CONCEPT – Koralenhoeve 25 – 2160 Wommelgem – Belgium

Trademark: HUBO

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **NVT**
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **System 3**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Standaard **EN 14592.2008+A1-2012**

Uitgevoerd door **STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (Notified Body No 1015)**

**Hudcova 424/56b
621 00 Brno
Czech Republic**

System 3

Uitgegeven in

Intital type test reportcode
ø2.5mm No 1015-CPR-30-10862/1
ø3.0mm No 1015-CPR-30-10862/2
ø3.5mm No 1015-CPR-30-10862/3
ø4.0mm No 1015-CPR-30-10862/4
ø4.5mm No 1015-CPR-30-10862/5
ø5.0mm No 1015-CPR-30-10862/6
ø6.0mm No 1015-CPR-30-10862/7



8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **NVT**

9. Aangegeven prestaties:

Product	Length	Characteristic yield moment M_{yk} [Nmm]	characteristic withdrawal parameter f_{wk} [N/mm ²]		Characteristic head pull-through parameter $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity $f_{ten,k}$ [kN]	Characteristic torsional ratio
			Loading across the fibre	Loading along the fibre			
Screw ø 2.5 mm	12-40 mm	1 303	17,27	12,75	27,62 ^{double counter} 34,61 ^{pan}	2,98	2,95
Screw ø 3.0 mm	15-50 mm	2 254	17,09	11,94	27,00 ^{double counter} 33,16 ^{pan}	3,82	2,80
Screw ø 3.5 mm	17-50 mm	3 324	17,09	11,45	25,75 ^{double counter} 30,70 ^{pan}	5,26	2,52
Screw ø 4.0 mm	20-80 mm	3 567	17,50	12,67	24,84 ^{double counter} 29,44 ^{pan}	5,79	2,52
Screw ø 4.5 mm	22-80 mm	6 017	17,23	11,54	23,10 ^{double counter} 27,21 ^{pan}	8,06	2,62
Screw ø 5.0 mm	25-120 mm	7 137	17,42	12,80	22,49 ^{double counter} 25,98 ^{pan}	9,39	2,53
Screw ø 6.0 mm	30-220 mm	12 737	17,49	12,86	21,16 ^{double counter} 25,31 ^{pan}	13,68	2,37
Material	Carbon Steel C1018/C1022						
Corrosion resistance	Yellow Zinc Plated / Zinc plated (service class 1 acc. to EN 1995-1-1)						

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:



Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Eric Voet

Assistant Category manager

Datum:

Bedrijfsstempel:

Bijlage 1

Artikel Code	Hubo	EAN	naam NL	materiaal NL	finishing NL	afmeting	inhoud
1008384	512831	5400997733670	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	3,5 X L 35mm	600
1008385	512832	5400997733687	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	3,5 X L 40mm	500
1008386	512833	5400997733694	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	4,0 X L 20mm	600
1008387	512834	5400997733700	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	4,0 X L 25mm	600
1008388	512835	5400997733717	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	4,0 X L 45mm	400
1008389	512836	5400997733724	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	4,5 X L 40mm	400
1008390	512837	5400997733731	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	5,0 X L 70mm	175
1008391	512838	5400997733748	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	5,0 X L 80mm	125
1008392	512839	5400997733755	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	6,0 X L 100mm	75
1008398	512845	5400997733823	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	4,0 X L 40mm	2000
1014192	947300	5413326046631	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	Assortiment	400
1014919	154507	5413326125442	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	3,5 X L 30mm	800
1014920	154508	5413326125459	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	4,0 X L 30mm	500
1014921	154509	5413326125466	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	4,0 X L 40mm	400
1014922	154510	5413326125503	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	4,0 X L 50mm	400
1014923	154511	5413326125510	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	5,0 X L 50mm	250
1014924	154512	5413326125527	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	5,0 X L 60mm	250
1015545	184680	5413326146393	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	3,5 X L 16mm	900
1015546	184681	5413326146416	spaanplaatschroef	Staal	Verzinkt	6,0 X L 60mm	200